

## FoamMoment

Poliüretan Köpük

### Tanımı

Havanın nemi ile kürlenene, poliüretan esaslı, çok amaçlı köpüktür.

### Kullanım Alanları

- Ahşap, metal, PVC ve diğer malzemelerden yapılmış kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde kullanılır.
- Duvardaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında çatı ve genişleme derzlerinin kapatılmasında kullanılır.
- Elektrik tesisatlarının ve havalandırma sistemlerinin sabitlenmesi ve yalıtımında kullanıma uygundur.
- Yapı malzemelerinin montajı ve yalıtımında kullanılır.

### Avantajları

- Yüzeyle aşırı baskı yapmadan, çerçeveleri germeden kontrollü genişler.
- Çok hızlı kurur.
- Büzülme yapmaz, hacmini korur.
- Dikey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Yarı esnek, kolay şekil verilebilir.

### Teknik Bilgiler

Görünüm	Beyaz köpük
Yoğunluk	26-32 kg/m <sup>3</sup>
Verim	30-40 litre/1000ml
Kesilebilirlik Süresi	30-40 dakika
Kabuk Yapma Süresi	8-10 dakika
Genleşme	150-180 %
Sıcaklık Dayanımı	-50°C / +100°C

### Yüzeyin Hazırlanması

- Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Zemin, temiz, yağsız ve tozsuz olmalıdır.
- Uygulama sırasında ürünün bulaşmasını engellemek için doldurulacak yerin kenarlarının bantlanması tavsiye edilir.
- Ürünün genişleşip kürenü alabilmesi için yüzeyin nemlendirilmesi önerilir.

### Uygulama Bilgileri

- Tüp 20-30 kez kuvvetlice çalkalanır.
- Dozaj tetiği tüpe takılır.
- Tüp ters çevrilerek yaklaşık 45°lik açı ile sıkılmalıdır.
- Köpük en alttan başlayarak doldurulmalıdır. Sıkılan köpüğün miktarı 2,5 kat genişleşeceği göz önünde bulundurularak uygulama yapılması önerilir.
- Üst üste uygulama yapılması gerektiğinde bir sonraki uygulamaya geçmeden önce alt yüzey

nemlendirilmelidir.

### Post-Application Protect & Suggestions

- Maskeleme bandı çıkarılır, yüzeydeki ve aletlerdeki kürlenmemiş köpük poliüretan temizleyicisi veya aseton ile temizlenmelidir.
- Varsa destek elemanları köpük tam kuruyana kadar hareket ettirilmemelidir.
- Yüzey ve ortam sıcaklığı (+5°C) ile (+25°C) arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- İyi havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır.
- Çalışırken koruyucu eldiven gözlük ve kıyafet kullanılmalıdır.
- Tüp basınç ile doldurulmuştur, 50 ° C nin üzerindeki sıcaklıktan korunmalıdır.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gözler yüz ve deri ile temasından kaçınınız, göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj

750 ml sprey tüp / 16 tüp kolide

### Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajında, 12 ay boyunca saklanabilir. Depolama alanı güneş ışınlarından korunaklı, kuru, serin ve nemden arındırılmış bir ortam olmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. MomentSeal bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.